



## **Brandschutz Tipp**

### **Heimwerkertätigkeit**

- Halten Sie Ihre Heimwerkstatt unbedingt sauber.
- Verschließen Sie immer Behälter, in denen Sie Lösungsmittel, Farben oder ähnliches aufbewahren. Lüften Sie den Raum nach dem Umgang mit Lösungsmitteln gut durch. Es genügen bereits geringe Konzentrationen von Dämpfen einer brennbaren Flüssigkeit und ein energiearmer Zündfunke, um eine Verpuffung im Raum auszulösen. Verpuffungen können einen solchen Druck erzeugen, daß bauliche Schäden entstehen.
- Nach Sägearbeiten das angefallene Sägemehl unbedingt entfernen. Wird während eines Brandes liegen gebliebenes Sägemehl hochgewirbelt, kann eine Staubexplosion entstehen, die für eine schlagartige Brandausbreitung sorgt.
- Wenn Sie Kunststoffkleber oder Versiegelungsmittel verwenden, denken Sie daran, daß es sich auch hierbei um brand- oder explosionsfähige Mittel handelt. Achten Sie bei Verlegearbeiten darauf, daß kein offenes Licht oder Feuer brennt. Denken Sie besonders an die Zündflammen in Durchlauferhitzern oder Gasöfen. Dämpfe von brennenden Flüssigkeiten sind vielfach schwerer als Luft, kontrollieren Sie deshalb darunter liegende Räume.
- Bei Schweiß- und Lötarbeiten entstehen Temperaturen bis zirka 3000 Grad Celsius. Bei solchen Arbeiten sollte deshalb schon vor Arbeitsbeginn besondere Sorgfalt erfolgen.
- Halten Sie alle brennbaren Gegenstände in weitem Abstand.
- Brennbar Gegenstände, die nicht entfernt werden können, müssen mit einer ausreichend großen nicht brennbaren Platte (keine Metallplatte) abgedeckt werden. Am besten eignet sich eine Mineralfaserplatte. Denken Sie auch an brennbare Gegenstände, die unter Putz liegen.
- Öffnungen und Wandritzen sollten gut abgedeckt sein.
- Stellen Sie Feuerlöscher oder Eimer mit Wasser bereit.
- Kontrollieren Sie Ihre Arbeitsstelle nach Abschluß der Arbeit.

**Bei einem Brand sofort Notruf**

**☎ 112 wählen!**

**Ihre Freiwillige Feuerwehr Blofeld**